

Hvordan finder I den rette Heavyduty løfteben til Jeres projekt?

Ved at svare på nedenstående, vil I komme frem til den rette størrelse gasfjeder til Jeres projekt.



1. Hvor hurtigt skal løftejusteringen være? 8 mm/sek. eller 16 mm/sek.

Ved 8 mm/sek. Er max vægt pr. ben 150 kg

Ved 16 mm/sek. Er max vægt pr. ben 75 kg

2. Hvad er Maxbelastningen på benene i kg?

(Husk at inkludere følgende i vægten – Bordplade + beslag + og andre fastmonterede dele)

3. Hvor mange ben skal I bruge? (brug evt. denne model til udregning)

Maxbelastning i kg (fra box 2.)

Maxbelastning pr. ben i kg (fra box 1.) = antal ben I skal bruge

(dette skal være et lige antal – så hvis beregningen siger 2,3 skal I bruge 4 ben)

4. Hvad skal slagslængden være?

Model Movotec SMS:

Slaglængde:	Indbygningsmål:	Total længde:
150 mm	485 mm	635 mm
200 mm	535 mm	735 mm
300 mm	635 mm	935 mm
400 mm	735 mm	1.135 mm

Model Movotec SMS-I-40x80 og Movotec SMS-B-45x90:

Slaglængde:	Indbygningsmål:	Total længde:
150 mm	510 mm	660 mm
200 mm	560 mm	760 mm
300 mm	660 mm	960 mm
400 mm	760 mm	1.160 mm

5. Hvordan skal benene fastgøres til konstruktionen?

Har I lidt montage plads - vælg beslag: **079 00002A**

Har I meget montageplads – vælg beslag: **079 00001** eller **079 00018** eller **079 11027**

For yderligere specifikationer, se tegning : S44-0006, S44-0005, S44-012A eller S44-0020

Til Movotec SMS skal der bruges: 4 x M5 (indbygningsdybde max. 7 mm)

Til Movotec SMS-I-40x80 har 4 riller som er 8mm brede til montageprofiler

Til Movotec SMS-B-45x90 har 4 riller som er 10mm brede til montageprofiler

6. Hvilke stillesko skal I vælge til Jeres konstruktion?

Stillesko med anti-slip funktion – vælg varenr.: **079 01031**

Stillesko til fastgørelse i gulv eller til arbejdsflader – vælg varenr.: **079 00003**

Stillesko uden anti-slip funktion – vælg varenr.: **079 01037**

7. Hvilke Betjeningsdisplay skal I vælge?

Standard Op / Ned-kontakt - vælg varenr.: **098 10087**

Memory kontakt med display - vælg varenr.: **098 10088**

Standard informationer om produkterne

Funktions temperaturer: **+5°C til +40°C**

Beskyttelses klasse: **IP 40**



Ønsker I yderligere oplysninger?

Har I en forespørgsel på et bestemt løftesystem eller gasfjeder, er I selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på telefon **38 88 44 00** eller **sales@praestmark.dk**, hvor vi er klar til at hjælpe Jer.